



SAMSARA CLASSIC

Cromatismi metallici

775191.A66.000__

<p>Informazioni Generali</p>	<p>Samsara Classic è una preziosa finitura decorativa metallica a base acquosa, unica ed inimitabile dall'effetto delicatamente perlato, che con una semplice applicazione in mano unica dona intimità e calore ad ogni vostro spazio.</p> <p>Samsara Classic saranno il tocco perfetto per i vostri ambienti, che siano interni di classe, rustici o moderni, o addirittura locali pubblici, ognuna delle basi pronte e le colorazioni derivate, saranno il complemento perfetto al vostro arredamento.</p> <p>Come tutti i prodotti CASA ITALIA, SAMSARA è 100% "Made in Italy".</p>
<p>Utilizzi</p>	<p>Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesso e derivati. • Cartongesso. • Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti. <p>Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente "Preparazione del supporto"</p>
<p>Peso Specifico</p>	<p>Base Argento 1,30 ± 0,15 g/ml Base Acciaio 1,15 ± 0,15 g/ml</p>
<p>Viscosità al confezionamento</p>	<p>12000 ± 2000 cps S5 20rpm</p>
<p>Confezioni</p>	<p>1,250 litri – 2,5 litri La Base Argento è disponibile anche nella confezione da 5 litri</p>
<p>Resa</p>	<p>Applicazione con spalter; circa 10 m²/litro (variabile in base all'assorbimento ed alla regolarità della superficie del supporto da trattare).</p>
<p>Diluizione</p>	<p>Prodotto pronto all'uso. È possibile diluire con massimo 10% di acqua potabile.</p>

Strumenti di applicazione	Pennello spalter
Agitazione	<p>Agitatore meccanico o agitazione manuale.</p> <p>Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico.</p>
Preparazione del Supporto	<p>Valutare lo stato della superficie da trattare ed intervenire come segue;</p> <p>Muri nuovi: Evitare l'applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove necessario ed applicare fissativo. Applicare una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Muri tinteggiati: spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare. Applicare il fissativo e successivamente una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Per maggiori informazioni consultare la "Guida alla Preparazione dei Supporti"</p>
Pulizia attrezzi	Acqua tiepida e sapone
Sistema di applicazione	<p>Assicurarsi che il fondo sia liscio, correttamente trattato e ben asciutto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effetto pennellato: stendere il prodotto con il pennello spalter a tratti incrociati su una superficie di circa 1-2 metri quadri avendo cura di distribuire il prodotto uniformemente e ripassare sulla superficie applicata con pennello scarico per creare l'effetto decorativo. <p>È sufficiente una sola mano del prodotto per realizzare un magnifico effetto perlescente a rilievo.</p> <p>Una seconda mano crea maggiore accumulo, pertanto si consiglia un test preventivo per valutarne l'effetto estetico.</p>
Colori	<p>Acciaio 775191.A66.00090 Argento 775191.A66.00001 Oro Vivo 775191.A66.00080</p> <p>Le basi sono colorabili come descritto nel paragrafo "<i>Sistema di colorazione</i>".</p>
Temperatura di applicazione	Min 5°C max 35°C
Essiccazione	2 ore (23°C - 65%RU)
Tempo di sovrapplicazione	4/6 ore (23°C - 65%RU)
Stoccaggio	

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.



	<p>Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura compresa tra 10° e 35°C. Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore.</p>
Scadenza	24 mesi se conservato seguendo le indicazioni di stoccaggio.
Composti Organici Volatili (VOC - dir. 2004/42/CE)	Cat. A/l: limite previsto 200 g/l Questo prodotto contiene massimo 40 g/l di COV
Sistema di colorazione	<p>Con coloranti Toner e paste tintometriche PREMIUM ed EVOLUTION.</p> <p>La cartella mostra solo un limitato esempio dei colori che si possono ottenere.</p> <p>Colori Moda: <u>Samsara Classic Acciaio</u>, colorato con i nostri speciali Toner, diventa una magnifica finitura in mano unica, dall'aspetto luminoso ed intenso. Colori pastello: <u>Samsara Classic Argento</u> colorato con i nostri speciali Toner, permette di ottenere delle magnifiche finiture perlate dai toni delicati. Colori Saturi e Profondi: <u>Samsara Classic Oro Bianco</u>, colorato con i nostri speciali Toner, realizza una finitura dall'aspetto profondo e luminoso.</p> <p>Aggiungere al prodotto il Toner necessario, mescolare manualmente con spatola ed eventualmente con agitatore meccanico.</p> <p>Se il lavoro riguarda ampie superfici del medesimo colore, si consiglia di utilizzare per la colorazione contenitori dello stesso lotto di produzione. È infatti possibile che con la medesima colorazione su basi con lotto di produzione diversi, si sviluppino tonalità leggermente differenti tra loro.</p> <p>Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono.</p> <p>Prima di procedere con l'applicazione del prodotto, si consiglia di verificarne la corretta agitazione e conseguente omogeneità di tinta.</p> <p>È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione. Le compatibilità con coloranti diversi da quelli sopra citati non sono garantite.</p>
Note	<p>La colorazione ACCIAIO ha odore caratteristico, diverso dalle altre basi, che non sarà percepibile dopo l'applicazione e la completa essiccazione del prodotto. Il prodotto è a base acquosa, teme il gelo e gli agenti atmosferici.</p> <p>Il risultato finale ottenuto utilizzando questo prodotto decorativo, è subordinato alle tecniche ed al tipo di strumento utilizzato per l'applicazione. È inoltre importante che l'applicatore utilizzi la stessa tecnica applicativa senza interruzioni, su tutta la superficie da trattare, per avere uniformità dell'effetto decorativo.</p> <p>Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono. Questo prodotto potrebbe subire nel tempo variazioni di aspetto in barattolo e di viscosità, nel caso si consiglia di procedere con una buona agitazione. È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione e/o diluizione.</p>
Istruzioni sulla sicurezza	<p>Utilizzare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza. Il prodotto è una dispersione acquosa che non presenta particolari pericoli per la salute e sicurezza secondo la norma EU. Conservare fuori della portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o il contenitore.</p>



CASA ITALIA
COLORIFICIO CASATI S.p.A.
Via Valpantena, 59/B - 37142 Verona – ITALY
www.ucic.it - casati@casati.it

SAMSARA CLASSIC
SCHEMA TECNICA

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.