

CASA[®]
ITALIA

DECORATIVE LINE

SAMSARA

REVOLUTION



Base Argento



Base Acciaio



Base Oro Bianco

SAMSARA REVOLUTION

(775191.A66001_Cromatismi Metallici)

Samsara Revolution è una preziosa finitura decorativa metallica a base acquosa, unica ed inimitabile, dall'effetto delicatamente perlato, che con una semplice applicazione in mano unica dona intimità e calore ad ogni vostro spazio. Samsara Revolution: tre basi ad effetto sabbaiato più fine del Samsara Slim o Samsara Classic. Un unico prodotto per tre scelte applicative perché le nuove basi di Samsara si possono applicare a pennello, a spatola e a rullo. Tre basi: Argento, Acciaio ed Oro Bianco saranno il tocco perfetto per i vostri ambienti, che siano interni di classe, rustici o moderni.

Confezioni: 1,250 litri - 2,5 litri.

Resa: applicazione con spalter, circa 10 m²/litro.

Diluizione: prodotto pronto all'uso. È possibile diluire con massimo 10% di acqua potabile.

Strumenti di applicazione: pennello spalter; spatola inox o di plastica; rullo di spugna.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri nuovi: evitare l'applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove necessario ed applicare il fissativo. Applicare una o più mani di DECORFONDO, pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.

Muri tinteggiati: spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare. Applicare una o più mani di DECORFONDO, pittura di fondo appositamente formulata per decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.

SISTEMA DI APPLICAZIONE PRINCIPALE

Accurarsi che il fondo sia liscio, correttamente trattato e ben asciutto.

Effetto pennellato: stendere il prodotto con il pennello spalter a tratti incrociati su una superficie di circa 1-2 metri quadri avendo cura di distribuire il prodotto uniformemente e ripassare sulla superficie applicata con pennello scarico per creare l'effetto decorativo.

Effetto spatolato: applicare il prodotto con spatola inox o di plastica avendo cura di incrociare le spatolate.

Effetto lamina: applicare con rullo di spugna avendo cura di incrociare le rullate per uniformare la superficie (per piccole superfici) ed eventualmente lucidare con spatola inox.

Essiccazione: 2 ore (23°C - 65%RU). Tempo di sovrapplicazione 4/6 ore (23°C - 65%RU).

SISTEMA DI COLORAZIONE

Con le paste tintometriche dei sistemi CASATI EVOLUTION e CASATI PREMIUM o con toner specifici:

BLACK (BK1), **BLACK OX** (BX2), **YELLOW** (YE3), **WHITE** (WH4), **BLUE** (BL5), **GREEN** (GR6), **RED** (RE7) e **RED OX** (RX8).

Le formule delle tinte in questa cartella sono per la confezione 1,250 litri di base e le quantità da dosare, tramite siringa, sono in millilitri. La cartella mostra solo un limitato esempio dei colori che si possono ottenere. L'utilizzatore può dare spazio alla propria creatività, realizzando infinite colorazioni proprie miscelando i coloranti sopra citati con rapporti diversi da quelli proposti in cartella.

I colori proposti sono da intendersi puramente indicativi. Aggiungere al prodotto il colorante necessario, mescolare manualmente con spatola o eventualmente con agitatore meccanico a bassa velocità.


Base Oro Bianco




SROB 61




SROB 62




SROB 63




SROB 64



SROB 65



SROB 66




SROB 67




SROB 68




SROB 69



SROB 70



SROB 71



SROB 72



SROB 73



SROB 74



SROB 75



SROB 76




SROB 77



SROB 78



SROB 79



SROB 80

Base Acciaio



SRAC 41



SRAC 42




SRAC 43



SRAC 44



SRAC 45



SRAC 46




SRAC 47



SRAC 48




SRAC 49




SRAC 50



SRAC 51



SRAC 52



SRAC 53



SRAC 54



SRAC 55



SRAC 56



SRAC 57



SRAC 58



SRAC 59




SRAC 60

Base Argento



SRAR 21



SRAR 22



SRAR 23



SRAR 24



SRAR 25



SRAR 26



SRAR 27



SRAR 28



SRAR 29



SRAR 30



SRAR 31



SRAR 32



SRAR 33



SRAR 34




SRAR 35



SRAR 36



SRAR 37



SRAR 38



SRAR 39



SRAR 40

Base Argento



SRAR 01



SRAR 02



SRAR 03



SRAR 04



SRAR 05




SRAR 06



SRAR 07



SRAR 08



SRAR 09



SRAR 10



SRAR 11



SRAR 12



SRAR 13



SRAR 14



SRAR 15



SRAR 16




SRAR 17



SRAR 18



SRAR 19



SRAR 20

COLORE	BASE	TONER 1	ml	TONER 2	ml	TONER 3	ml
SRAR01	ARGENTO	BX2	1	YE3	4		
SRAR02	ARGENTO	BX2	15	YE3	13	RX8	2
SRAR03	ARGENTO	BX2	11	YE3	6		
SRAR04	ARGENTO	BX2	2	YE3	4	RX8	1
SRAR05	ARGENTO	BX2	1	YE3	2		
SRAR06	ARGENTO	BX2	16	YE3	18	RX8	1
SRAR07	ARGENTO	BX2	10	YE3	6		
SRAR08	ARGENTO	BX2	6	YE3	8	RX8	2
SRAR09	ARGENTO	BX2	2	YE3	2		
SRAR10	ARGENTO	BX2	22	YE3	22	RX8	2
SRAR11	ARGENTO	BX2	15	YE3	5		
SRAR12	ARGENTO	BX2	6	YE3	1	RX8	2
SRAR13	ARGENTO	BX2	4	YE3	14		
SRAR14	ARGENTO	BX2	30	YE3	24	RX8	2
SRAR15	ARGENTO	BX2	30	YE3	32	RX8	2
SRAR16	ARGENTO	BX2	10	YE3	4	RX8	4
SRAR17	ARGENTO	BX2	2	YE3	12		
SRAR18	ARGENTO	BX2	14	YE3	21	RX8	2
SRAR19	ARGENTO	BX2	60	YE3	50	RX8	6
SRAR20	ARGENTO	BX2	11	YE3	13	RX8	30
SRAR21	ARGENTO	BX2	4	YE3	8		
SRAR22	ARGENTO	BX2	12	YE3	16	RX8	4
SRAR23	ARGENTO	BX2	24	RE7	1		
SRAR24	ARGENTO	RE7	1	BL5	2		
SRAR25	ARGENTO	BX2	8	YE3	10	GR6	4
SRAR26	ARGENTO	BK1	8	YE3	6		
SRAR27	ARGENTO	BK1	23	YE3	2	BL5	1
SRAR28	ARGENTO	BK1	10	BL5	3		
SRAR29	ARGENTO	BX2	8	YE3	8	RE7	1
SRAR30	ARGENTO	BX2	14	YE3	5		
SRAR31	ARGENTO	BK1	6	YE3	2	BL5	2
SRAR32	ARGENTO	BK1	10	YE3	2	BL5	2
SRAR33	ARGENTO	BX2	6	YE3	6	RE7	1
SRAR34	ARGENTO	BX2	51	YE3	3		
SRAR35	ARGENTO	BK1	31	YE3	5	BL5	4
SRAR36	ARGENTO	BK1	23	BL5	6		
SRAR37	ARGENTO	BX2	26	YE3	14		
SRAR38	ARGENTO	BK1	33	YE3	10	RX8	12
SRAR39	ARGENTO	BK1	38	YE3	4	BL5	6
SRAR40	ARGENTO	BK1	27	YE3	3	BL5	14
SRAC41	ACCIAIO	WH4	40				
SRAC42	ACCIAIO	RE7	15				
SRAC43	ACCIAIO	RX8	96				
SRAC44	ACCIAIO	RX8	1	YE3	10		
SRAC45	ACCIAIO	GR6	10	BL5	3		
SRAC46	ACCIAIO	RE7	80	BL5	8		
SRAC47	ACCIAIO	RX8	24				
SRAC48	ACCIAIO	RX8	2	YE3	20		
SRAC49	ACCIAIO	GR6	20	BL5	6		
SRAC50	ACCIAIO	RE7	30				
SRAC51	ACCIAIO	BK1	30	YE3	5		
SRAC52	ACCIAIO	RX8	4	YE3	40		
SRAC53	ACCIAIO	GR6	40	BL5	12		
SRAC54	ACCIAIO	RE7	40	BL5	4		
SRAC55	ACCIAIO	BK1	60	YE3	10		
SRAC56	ACCIAIO	BK1	10	YE3	60		
SRAC57	ACCIAIO	GR6	80	BL5	24		
SRAC58	ACCIAIO	RE7	60				
SRAC59	ACCIAIO	BK1	120	YE3	20		
SRAC60	ACCIAIO	BK1	20	YE3	120		
SROB61	ORO BIANCO	BK1	12	YE3	6	RX8	6
SROB62	ORO BIANCO	YE3	60	WH4	60		
SROB63	ORO BIANCO	BK1	2	YE3	24	GR6	6
SROB64	ORO BIANCO	YE3	60	GR6	8	WH4	60
SROB65	ORO BIANCO	BK1	60				
SROB66	ORO BIANCO	YE3	140				
SROB67	ORO BIANCO	BK1	4	YE3	48	GR6	12
SROB68	ORO BIANCO	YE3	120	GR6	12		
SROB69	ORO BIANCO	BK1	120				
SROB70	ORO BIANCO	YE3	60	RX8	8	WH4	60
SROB71	ORO BIANCO	BK1	20	GR6	40	BL5	10
SROB72	ORO BIANCO	YE3	64	GR6	10	BL5	2
SROB73	ORO BIANCO	BK1	40	YE3	20	RX8	20
SROB74	ORO BIANCO	BX2	8	YE3	120	RX8	12
SROB75	ORO BIANCO	BK1	40	GR6	80	BL5	20
SROB76	ORO BIANCO	YE3	10	GR6	10	BL5	2
SROB77	ORO BIANCO	BK1	68	YE3	36	RX8	36
SROB78	ORO BIANCO	BX2	8	YE3	80	RX8	24
SROB79	ORO BIANCO	BK1	40	GR6	60	BL5	40
SROB80	ORO BIANCO	YE3	40	GR6	40	BL5	8

DE SAMSARA REVOLUTION (775191.A66.001_Metallische Chromatismen)

Samsara Revolution ist ein hochwertiger, einzigartiger und unnachahmlicher Metallic-Dekorationsanstrich auf Wasserbasis mit zartem Perlglanzeffekt, der mit einem einfachen einhändigen Auftragen jedem Raum Gemütlichkeit und Wärme verleiht. Samsara Revolution: drei Grundfarben mit einem feineren Sandeffekt als Samsara Slim oder Samsara Classic. Ein einziges Produkt für drei Anwendungsmöglichkeiten, denn die neuen Samsara-Basen können mit Pinsel, Spachtel und Rolle aufgetragen werden. Drei Basen: Silber (Argento), Stahl (Acciaio) und Weißgold (Oro Bianco) sind die perfekte Krönung für Ihre Räumlichkeiten, egal ob es sich um klassische, rustikale oder moderne Innenräume handelt. **Verpackung:** 1,250 Liter - 2,5 Liter. **Ergiebigkeit:** Anwendung mit Spalterpinsel, ca. 10 qm/Liter. **Verdünnung:** Gebrauchsfertiges Produkt. Kann mit bis zu 10% Trinkwasser verdünnt werden. **Auftragswerkzeug:** Spalterpinsel, Edelstahl- oder Kunststoffspachtel, Schwammrolle.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Neue Wände: nicht auf frischen Putz auftragen, sondern warten, bis er vollständig ausgehärtet ist. Die Oberflächebürsten, gegebenenfalls auffüllen und Tiefgrund auftragen. Tragen Sie eine oder mehrere Schichten DECORFONDO auf, eine Grundierfarbe, die speziell für dekorative Produkte entwickelt wurde. Wenden Sie das Produkt wie im technischen Datenblatt angegeben an.

Auf Altbeschichtungen: die Oberfläche abbürsten, alte Beschichtungen, die nicht auf dem Untergrund haften, entfernen und ggf. spachteln oder abziehen. Tragen Sie eine oder mehrere Schichten DECORFONDO auf, eine Grundierfarbe, die speziell für dekorative Produkte entwickelt wurde. Tragen Sie das Produkt wie im Technischen Merkblatt angegeben auf.

HAUPTANWENDUNGSSYSTEM

Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund glatt, ordnungsgemäß behandelt und gut trocken ist.

Bürsteneffekt: Das Produkt mit dem Spalterpinsel in kreuz und quer verlaufenden Strichen auf einer Fläche von ca. 1-2 m² auftragen, dabei auf eine gleichmäßige Verteilung des Produkts achten und mit einer sauberen Bürste über die aufgetragene Fläche streichen, um den dekorativen Effekt zu erzielen.

Spachteleffekt: Das Produkt mit einem Edelstahl- oder Kunststoffspachtel auftragen, dabei darauf achten, die Spachtelstriche zu kreuzen.

Folieneffekt: mit einer Schwammrolle auftragen, dabei die Rollen überkreuzen, um die Oberfläche zu glätten (bei kleinen Flächen) und ggf. mit einem Edelstahlschleifpapier polieren.

Trockenzeit: 2 Stunden (23°C - 65% rel. Luftfeuchte). Überarbeitungszeit: 4/6 Stunden (23°C - 65% rel. Luftfeuchte).

ABTÖNSYSTEM

Mit den Abtönpasten der CASATI EVOLUTION und CASATI PREMIUM Farbmischsystemen oder mit speziellen Tonern: **BLACK** (BK1), **BLACK OX** (BX2), **YELLOW** (YE3), **WHITE** (WH4), **BLUE** (BL5), **GREEN** (GR6), **RED** (RE7) e **RED OX** (RX8). Die Farbtöne, die in dieser Farbtonkarte präsentiert werden, beziehen sich auf die 1,25-Liter Basisverpackung und die mit der Spritze zu dosierenden Mengen sind in Milliliter angegeben. Die Farbtonkarte zeigt nur ein begrenztes Beispiel für die möglichen Farbtöne, die erzielt werden können. Der Benutzer kann seiner Kreativität freien Lauf lassen und eine unendliche Anzahl eigener Farbtöne verwirklichen, indem er die oben genannten Abtönkonzentrate in anderen als den in der Karte vorgeschlagenen Verhältnissen mischt. Die vorgeschlagenen Farbtöne sind rein indikativ. Fügen Sie dem Produkt den erforderlichen Abtönkonzentrat hinzu und mischen Sie es manuell mit einem Spatel oder eventuell mit einem mechanischen Rührer bei niedriger Geschwindigkeit.

HU SAMSARA REVOLUTION (775191.A66.001 Gyöngyház metál fényű)

Kvarc homok tartalmú metál fényű, beltéri, magas minőségű dekorációs falfesték. A Samsara egy egyedi, utánozhatatlan, esztétikus dekor bevonatot képez beltéri felületeken. Nagyszerűsége megjelenésén túl az egyszerű kivitelezésében rejlik. Felhordása egyszerűen egy rétegben ecsettel történik. Samsara Revolution a három homokszemcsés metál termékünk közül (Samsara Classic, Samsara Slim) a legfinomabb szemcsézettességű festék és egyetlen amelyet felhasználhatunk akár ecsettel, hengerrel vagy simítóval. A három bázis szín: Ezüst, Arany, és Fehérragy lehetőség biztosítanak, hogy bárki egyedivél, különlegessé alakítsa át beltéri falait akár rusztikus vagy modern felületeken. **Kiszerelés:** 1,25 liter, 2,5 liter. **Kiadóssága:** 10m²/liter. A termék használatra kész, maximum 10% - ban vízzel hígítható. Felhordása nyél nélküli dekorációs ecsettel történhet, rozsdamentes vagy műanyag simító, szivacs henger.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Kerüljük a teljesen új, friss felületek átfestését annak teljes átszáradása előtt. Régebbi vagy már festett felületeken a hibák javítását követően használjunk mélyalapozót (Jolly Fix) majd egy vagy két rétegben használjunk DECORFONDO dekor alapozó festéket, így biztosítva tökéletes alapot a dekor festésnek.

FELHORDÁS

A festendő felület előkészítését követően a felhordás dekor ecsettel egymást keresztező mozdulatokkal történik, 1-2 m² festése után a festett felületre üres ecsettel visszanyúlva tudjuk kialakítani a felületen a szemcsék elrendezése által a számunkra tetsző végfelületet. Egyrétegű festés elégséges de használhatjuk a terméket két rétegben is így növelve az esztétikus hatást.

Glett effekt: a felhordáshoz használjunk rozsdamentes vagy műanyag simítót és keresztező glettelő mozdulatokkal alkalmazzuk a terméket.

Simított effekt: a felhordáshoz használhatunk ecsetet, hengert vagy szivacsot majd egy-két négyzetméter elkészülte után a felületet simítsuk át rozsdamentes vagy műanyag simítóval.

Száradás: 2 óra (23 c páratartalom: 65%). Átfesthetőség: 4/6 óra (23 c páratartalom: 65%).

SZÍNEZÉS

A termék színezhető színkeverőgéppel A Casati Evolution illetve Casati Premium rendszerrel valamint speciális színező tonerrel: **BLACK** (BL1), **BLACK OX** (BX2), **YELLOW** (YE3), **WHITE** (WH4), **BLUE** (BL5), **GREEN** (GR6), **RED** (RE7), **RED OX** (RX8). A színmintán található színek receptúrája 1,25 literes mennyiségre érvényesek milliliterben melyek műanyag adagoló segítségével mérhetőek. A katalógusban egy bizonyos darabszámú minta található, a színezésben az eredeti receptektől eltérhetünk és így végtelen egyedi színárnyalat létrehozható. A színkártyán található színminták az eredeti kevert színtől enyhén eltérhetnek. A festék felkeverését kézzel oldjuk meg, a gépi keverés nem javasolt.



CASA[®]
ITALIA

DECORATIVE LINE

Colorificio CASATI S.p.A.

via Valpantena, 59/B

37142 Poiano · Verona, Italia

t +39 045 550 244 · **f** +39 045 550 414

w casati.it · **e** casati@casati.it