



# CASA ITALIA MURANO

## Stucco decorativo extra lucido a base di resine sintetiche

77511040000000

<p>Informazioni Generali</p>	<p>Stucco decorativo a base di resine sintetiche in emulsione acquosa.          Di facile applicazione, permette di riprendere con facilità eventuali imperfezioni o modifiche del disegno durante la lavorazione</p> <p>Appositamente studiato per ottenere finiture di alto pregio, simili agli stucchi base calce che richiedono una manualità d'applicazione superiore.</p> <p>Tinteggiabile con sistemi tintometrici Casati a una base.</p> <p>Come tutti i prodotti CASA ITALIA è 100% "Made in Italy".</p>
<p>Utilizzi</p>	<p>Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti interni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesso.</li> <li>• Cartongesso.</li> <li>• Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti.</li> </ul> <p>Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente "Preparazione del supporto".</p>
<p>Confezioni</p>	<p>4 L, 12 L</p>
<p>Resa</p>	<p>1,5 – 2,5 m<sup>2</sup>/L          (variabile in base all'assorbimento ed alla regolarità della superficie del supporto da trattare).</p>
<p>Diluizione</p>	<p>Prodotto pronto all'uso.</p>
<p>Strumenti di applicazione</p>	<p>Fratteggio in acciaio inossidabile a bordi arrotondati          N.B. La misura dell'attrezzo determina l'effetto spatolato finale.</p>
<p>Agitazione</p>	<p>Agitatore meccanico o agitazione manuale.</p> <p>Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico.</p> <p>Per miscelare correttamente latte da 12 L è consigliato l'utilizzo di frusta.</p>

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

	<p>Se la base si presenta particolarmente densa, agitare, prima di aggiungere il colorante.</p> <p>In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni di base e di colorante appartenenti allo stesso lotto onde evitare eventuali differenze di tinta.</p>
Preparazione del Supporto	<p>Valutare lo stato della superficie da trattare ed intervenire come segue;</p> <p><b>Muri nuovi:</b> Evitare l'applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove necessario ed applicare fissativo <b>CASATI JOLLY FIX</b> diluito 1:3 con acqua. Applicare una o più mani di <b>Decorfondo</b> pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p><b>Muri tinteggiati:</b> spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare. Applicare il fissativo CASATI JOLLY FIX diluito 1:3 con acqua e successivamente una o più mani di <b>Decorfondo</b> pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p>
Pulizia attrezzi	Acqua tiepida e sapone
Sistema di applicazione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Applicare un primo strato di prodotto, a rasare. L'applicazione dovrà risultare liscia ed uniforme, senza segni o rilievi.</li> <li>2. Ad essiccazione completa, procedere con l'applicazione di un secondo strato, stendendo il prodotto con movimenti incrociati e disomogenei in modo da rendere la superficie liscia e compatta.</li> <li>3. Eseguire un ultimo passaggio con una piccola quantità di prodotto, esercitando una forte pressione per lisciare ulteriormente e lucidare il prodotto.</li> <li>4. Ripassare con un panno morbido per accentuare la lucidatura finale.</li> <li>5. Utilizzare una levigatrice con disco panno se si vuole ottenere un risultato ancora più brillante.</li> </ol> <p>Per la sua qualità MURANO non necessita di essere ulteriormente cerato. Una successiva applicazione di <b>CA' FOSCARI CERA</b> offrirà una maggior protezione. In tal caso stendere la cera con una spugna sintetica e lucidarla con un panno morbido prima che sia completamente asciutta.</p>
Colori	BIANCO/BASE 1.
Temperatura di applicazione	Min 5°C max 35°C
Essiccazione	1-2 fuori polvere, 12-24 completa. (23°C - 65%RU) [variabile in funzione dello spessore applicato]
Tempo di sovrapposizione	Circa 6 - 9 ore (23°C - 65%RU) [variabile in funzione dello spessore applicato]
Stoccaggio	<p>Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura compresa tra 10° e 35°C.</p> <p>Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore.</p>
Composti Organici Volatili (VOC - dir. 2004/42/CE)	<p>Cat. A/I: limite previsto 200 g/l</p> <p>Questo prodotto contiene massimo 5 g/l di COV</p>



Sistema di colorazione	<p>L'applicazione del prodotto influisce sull'intensità finale del colore, pertanto, si consiglia un test preventivo.</p> <p>Se la base si presenta particolarmente densa, agitare la sola base prima di aggiungere il colorante.</p> <p>Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico.</p> <p>Per miscelare correttamente latte da 12 L è consigliato l'utilizzo di frusta.</p> <p>Il colorante aggiunto al prodotto potrebbe abbassare temporaneamente la viscosità, pertanto, è consigliabile lasciare riposare il prodotto colorato per una notte, prima di procedere con l'applicazione.</p> <p>Se il lavoro riguarda ampie superfici del medesimo colore, si consiglia di utilizzare per la colorazione contenitori dello stesso lotto di produzione.</p> <p>Prima di procedere con l'applicazione del prodotto, si consiglia di verificarne la corretta agitazione e conseguente omogeneità di tinta.</p> <p>È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione.</p> <p>Le compatibilità con coloranti diversi da quelli previsti dalla gamma Casati non sono garantite.</p>
Note	<p>Il prodotto è a base acquosa, teme il gelo e gli agenti atmosferici.</p> <p>Il risultato finale ottenuto utilizzando questo prodotto decorativo, è subordinato alle tecniche ed al tipo di strumento utilizzato per l'applicazione. È inoltre importante che l'applicatore utilizzi la stessa tecnica applicativa senza interruzioni, su tutta la superficie da trattare, per avere uniformità dell'effetto decorativo.</p> <p>Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono.</p> <p>È inoltre consigliabile utilizzare per l'ultima mano confezioni integre non soggette ad apertura e chiusura. Questo potrebbe causare la caduta di parti secche formatesi sul bordo secchio, nel prodotto che potrebbero causare antiestetiche rigature.</p>
Istruzioni sulla sicurezza	<p>Utilizzare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza.</p> <p>Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7 ], 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6 ] 3:1</p> <p>1,2-benzisotiazol-3(2H)-one</p> <p>BIS(2-ETILESANOATO) DI COBALTO</p> <p>Può provocare una reazione allergica.</p> <p>Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza, disponibile su richiesta.</p>