



SAMSARA passion

Cromatismi metallici

775191.A66007.____

<p>Informazioni Generali</p>	<p>SAMSARA PASSION è una finitura metallica a base acquosa che, grazie al suo contenuto di particolari materie prime selezionate, permette di ottenere delle preziose finiture decorative adatte sia ad ambienti classici che ad ambienti dal moderno design.</p> <p>SAMSARA PASSION arricchisce la gamma SAMSARA con un effetto <i>sabbiato più delicato</i> è un prodotto di facile applicazione e adatto alla decorazione d'interni di ambienti di prestigio, di esercizi pubblici, di particolari ambienti domestici.</p> <p>Prodotto in 3 basi; Argento, Alluminio e Oro Vivo, valorizzando i vostri ambienti, che siano interni di classe, rustici o moderni.</p> <p>Come tutti i prodotti CASA ITALIA, SAMSARA è 100% "Made in Italy".</p>
<p>Utilizzi</p>	<p>Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesso e derivati. • Cartongesso. • Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti. <p>Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente "Preparazione del supporto".</p>
<p>Peso Specifico</p>	<p>1,20 ± 0,15 g/ml</p>
<p>Viscosità al confezionamento</p>	<p>7000 ± 2000 cps S5 20rpm</p>
<p>Confezioni</p>	<p>1,250 litri – 2,5 litri Base Argento disponibile anche nella confezione da 5 litri</p>
<p>Resa</p>	<p>circa 10 m²/litro (variabile in base all'assorbimento ed alla regolarità della superficie del supporto da trattare).</p>
<p>Diluizione</p>	<p>Prodotto pronto all'uso. È possibile diluire con massimo 10% di acqua potabile.</p>

Strumenti di applicazione	Pennello spalter; spatola inox						
Agitazione	<p>Agitatore meccanico o agitazione manuale.</p> <p>Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico.</p>						
Preparazione del Supporto	<p>Valutare lo stato della superficie da trattare ed intervenire come segue;</p> <p>Muri nuovi: Evitare l'applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove necessario ed applicare fissativo. Applicare una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Muri tinteggiati: spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare. Applicare il fissativo e successivamente una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Per maggiori informazioni consultare la "Guida alla Preparazione dei Supporti"</p>						
Pulizia attrezzi	Acqua tiepida e sapone						
Sistema di applicazione	<p>Assicurarsi che il fondo sia liscio, correttamente trattato e ben asciutto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effetto pennellato: stendere il prodotto con il pennello spalter a tratti incrociati su una superficie di circa 1-2 metri quadri avendo cura di distribuire il prodotto uniformemente e ripassare sulla superficie applicata con pennello scarico per creare l'effetto decorativo. • Effetto spatolato: stendere il prodotto con spatola inox avendo cura di incrociare le spatolate, si consigliano almeno 2 mani di prodotto. <p>È sufficiente una sola mano del prodotto per realizzare un magnifico effetto perlescente a rilievo.</p> <p>Una seconda mano crea maggiore accumulo, pertanto si consiglia un test preventivo per valutarne l'effetto estetico.</p>						
Colori	<table> <tr> <td>Alluminio</td> <td>775191.A66007.500</td> </tr> <tr> <td>Argento</td> <td>775191.A66007.300</td> </tr> <tr> <td>Oro Vivo</td> <td>775191.A66007.400</td> </tr> </table> <p>Le basi sono colorabili come descritto nel paragrafo "<i>Sistema di colorazione</i>".</p>	Alluminio	775191.A66007.500	Argento	775191.A66007.300	Oro Vivo	775191.A66007.400
Alluminio	775191.A66007.500						
Argento	775191.A66007.300						
Oro Vivo	775191.A66007.400						
Temperatura di applicazione	Min 5°C max 35°C						
Essiccazione	2 ore (23°C - 65%RU)						
Tempo di sovrapplicazione	4/6 ore (23°C - 65%RU)						

Stoccaggio	<p>Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura compresa tra 10° e 35°C. Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore.</p>
Scadenza	<p>24 mesi se conservato seguendo le indicazioni di stoccaggio.</p>
Composti Organici Volatili (VOC - dir. 2004/42/CE)	<p>Cat. A/I: limite previsto 200 g/l Questo prodotto contiene massimo 4 g/l di COV</p>
Sistema di colorazione	<p>Con i nostri speciali toner specifici, e paste tintometriche PREMIUM ed EVOLUTION. La cartella mostra solo un limitato esempio dei colori che si possono ottenere.</p> <p>Colori Delicati: Samsara Passion Argento colorato con i nostri speciali Toner, permette di ottenere delle magnifiche finiture perlate dai toni delicati. Colori Intensi: Samsara Passion Oro Vivo, colorato con i nostri Toner, diventa una magnifica finitura dall'aspetto intenso e luminoso. Colori Moderni: Samsara Passion Alluminio, colorato con i nostri Toner, diventa una magnifica finitura dall'aspetto luminoso e dinamico.</p> <p>Aggiungere al prodotto i toner/pasta tintometrica necessari, mescolare manualmente con spatola ed eventualmente con agitatore meccanico.</p> <p>Se il lavoro riguarda ampie superfici del medesimo colore, si consiglia di utilizzare per la colorazione contenitori dello stesso lotto di produzione. È infatti possibile che con la medesima colorazione su basi con lotto di produzione diversi, si sviluppino tonalità leggermente differenti tra loro. Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono.</p> <p>Prima di procedere con l'applicazione del prodotto, si consiglia di verificarne la corretta agitazione e conseguente omogeneità di tinta.</p> <p>È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione. Le compatibilità con coloranti diversi da quelli sopra citati non sono garantite.</p>
Note	<p>l'applicazione e la completa essiccazione del prodotto. Il prodotto è a base acquosa, teme il gelo e gli agenti atmosferici. Il risultato finale ottenuto utilizzando questo prodotto decorativo, è subordinato alle tecniche ed al tipo di strumento utilizzato per l'applicazione. È inoltre importante che l'applicatore utilizzi la stessa tecnica applicativa senza interruzioni, su tutta la superficie da trattare, per avere uniformità dell'effetto decorativo.</p> <p>Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono. Questo prodotto potrebbe subire nel tempo variazioni di aspetto in barattolo e di viscosità, nel caso si consiglia di procedere con una buona agitazione. È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione e/o diluizione.</p>
Istruzioni sulla sicurezza	<p>Utilizzare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza. Il prodotto è una dispersione acquosa che non presenta particolari pericoli per la salute e sicurezza secondo la norma EU. Conservare fuori della portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o il contenitore. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.</p>



CASA ITALIA
COLORIFICIO CASATI S.p.A.
Via Valpantena, 59/B - 37142 Verona – ITALY
www.ucic.it - casati@casati.it

SAMSARA PASSION
SCHEMA TECNICA