



ANTICHE TRAME

La suggestione del colore

775191.234.00000

<p>Informazioni Generali</p>	<p>Antiche Trame è un Decorativo policromatico a base acquosa che, grazie al suo contenuto di materie prime selezionate, permette di ottenere delle splendide finiture decorative adatte sia ad ambienti classici che ad ambienti dal moderno design.</p> <p>Antiche Trame è un prodotto di facile applicazione e adatto alla decorazione d'interni di ambienti di prestigio, di esercizi pubblici, di particolari ambienti domestici.</p> <p>Come tutti i prodotti CASA ITALIA, ANTICHE TRAME è 100% "Made in Italy".</p>
<p>Utilizzi</p>	<p>Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesso e derivati. • Cartongesso. • Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti. <p>Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente "Preparazione del supporto".</p>
<p>Peso Specifico</p>	<p>1,00 ± 0,15 g/ml</p>
<p>Confezioni</p>	<p>1,25 – 2,5 litri</p>
<p>Resa</p>	<p>Circa 8 m²/litro; Variabile in base all'assorbimento ed alla regolarità della superficie del supporto da trattare</p>
<p>Diluizione</p>	<p>Prodotto pronto all'uso.</p>
<p>Agitazione</p>	<p>Si consiglia di eseguire manualmente la miscelazione del prodotto</p>
<p>Preparazione del Supporto</p>	<p>Valutare lo stato della superficie da trattare ed intervenire come segue;</p> <p>Muri nuovi: Evitare l'applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove necessario ed applicare fissativo. Applicare una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Muri tinteggiati: spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare. Applicare il fissativo e successivamente una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Per maggiori informazioni consultare la "Guida alla Preparazione dei Supporti"</p>
<p>Strumenti di applicazione</p>	<p>Pennello spalter</p>
<p>Pulizia attrezzi</p>	<p>Acqua tiepida e sapone</p>

Sistema di applicazione	<p>Assicurarsi che il fondo sia stato correttamente trattato e ben asciutto.</p> <p>Applicare Antiche Trame con il pennello spalter con mano leggera ed a tratti incrociati su una superficie di circa 1-2 metri quadri avendo cura di distribuire il prodotto uniformemente e ripassare sulla superficie applicata con pennello scarico per ottenere un effetto goffrato, a rilievo.</p> <p>Se invece si preferisce un effetto liscio, dopo 20 - 30 minuti (a seconda del grado di assorbimento della parete) ripassare con la spatola di plastica schiacciando delicatamente le parti in rilievo non ancora asciutte.</p>
Colori	colorabile come descritto nel paragrafo "Sistema di colorazione".
Temperatura di applicazione	Min 5°C max 35°C
Essiccazione	1-2 ore (23°C - 65%RU)
Stoccaggio	<p>Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura compresa tra 10° e 35°C.</p> <p>Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore.</p>
Scadenza	12 mesi se conservato seguendo le indicazioni di stoccaggio.
Composti Organici Volatili (VOC - dir. 2004/42/CE)	<p>Cat. A/I: limite previsto 200 g/l</p> <p>Questo prodotto contiene massimo 10 g/l di COV</p>
Sistema di colorazione	<p>Con coloranti Totocolor, Softcolor e Coloranti Universali, e paste tintometriche PURE PREMIUM ed EVOLUTION.</p> <p>La cartella mostra solo un limitato esempio dei colori che si possono ottenere.</p> <p>È possibile diluire con massimo 10% di acqua potabile.</p> <p>L'utilizzatore può realizzare colorazioni proprie, miscelando i coloranti sopra citati, con rapporti diversi da quelli proposti in cartella. Le formule presentate in cartella fanno riferimento a confezioni da 2,5 litri, ed i colori proposti sono da intendersi puramente indicativi.</p> <p>Aggiungere al prodotto il colorante necessario, mescolare manualmente con spatola.</p> <p>Se il lavoro riguarda ampie superfici del medesimo colore, si consiglia di utilizzare per la colorazione contenitori dello stesso lotto di produzione. È infatti possibile che con la medesima colorazione su basi con lotto di produzione diversi, si sviluppino tonalità leggermente differenti tra loro.</p> <p>Prima di procedere con l'applicazione del prodotto, si consiglia di verificarne la corretta agitazione e conseguente omogeneità di tinta.</p> <p>Per realizzare effetti metallici, è possibile miscelare Antiche Trame con Cyberlux. Realizzare il mix prodotti in cantiere e poco prima di procedere all'applicazione. Il rapporto consigliato è aggiungere 500ml di Cyberlux a 2,5 litri di Antiche Trame, ma è possibile variare questo rapporto personalizzando la decorazione.</p> <p>È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione.</p> <p>Le compatibilità con coloranti diversi da quelli sopra citati non sono garantite.</p>

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

<p>Note</p>	<p>Il prodotto è a base acquosa, teme il gelo e gli agenti atmosferici.</p> <p>Il risultato finale ottenuto utilizzando questo prodotto decorativo, è subordinato alle tecniche ed al tipo di strumento utilizzato per l'applicazione. È inoltre importante che l'applicatore utilizzi la stessa tecnica applicativa senza interruzioni, su tutta la superficie da trattare, per avere uniformità dell'effetto decorativo.</p> <p>Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono.</p> <p>Questo prodotto potrebbe subire nel tempo variazioni di aspetto in barattolo e di viscosità, nel caso si consiglia di procedere con una buona agitazione.</p> <p>È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione e/o diluizione.</p>
<p>Istruzioni sulla sicurezza</p>	<p>Utilizzare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza.</p> <p>Il prodotto è una dispersione acquosa che non presenta particolari pericoli per la salute e sicurezza secondo la norma EU.</p> <p>Conservare fuori della portata dei bambini.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o il contenitore.</p> <p>Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.</p>