



BIANCA ORO ed ARGENTO

Superfici di luce

775191.A74.0000_

Informazioni Generali	Cromatismi inediti, effetti sorprendenti e completa libertà di espressione. Una linea di decorazione unica per risultati dal sapore fresco e inaspettato che consente di creare decorazioni discrete, eleganti e sempre di tendenza. L'ideale per coloro che esigono un prodotto evergreen ed universalmente elegante, raffinate finiture di pregio, metalliche vellutate adatte per qualsiasi ambiente e stile di arredamento sia moderno che classico. Dona una superficie opaca e brillante con riflessi oro o argento, discreti ed eleganti, un effetto esaltato anche in condizioni di scarsa illuminazione. Permette di ottenere colorazioni di tendenza dalla tonalità chiarissima alla più intensa Bianca è tutto questo e non solo. La facilità di applicazione favorisce il rivestimento di grandi superfici in tempi limitati. Come tutti i prodotti CASA ITALIA, BIANCA è 100% "Made in Italy".
Utilizzi	Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti: • Gesso e derivati. • Cartongesso. • Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti. Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente "Preparazione del supporto".
Peso Specifico	0,85 ± 0,15 g/ml
Viscosità al confezionamento	30000 ± 3000 cps S6 20rpm
Confezioni	2,5 litri
Resa	Applicazione con spatola di plastica o frattazzo di acciaio inox; circa 12 m²/litro (variabile in base all'assorbimento ed alla regolarità della superficie del supporto da trattare). Applicazione con spalter; circa 10 m²/litro (variabile in base all'assorbimento ed alla regolarità della superficie del supporto da trattare).
Diluizione	Prodotto pronto all'uso. È possibile diluire con massimo 20% di acqua potabile.
Agitazione	Agitatore meccanico o agitazione manuale. Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Preparazione del Supporto	Valutare lo stato della superficie da trattare ed intervenire come segue; Muri nuovi: Evitare l'applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove necessario ed applicare fissativo. Applicare una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica. Muri tinteggiati: spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare. Applicare fissativo e successivamente una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica. Per maggiori informazioni consultare la "Guida alla Preparazione dei Supporti"
Strumenti di applicazione	Pennello spalter, spatola di plastica o frattone in acciaio inox.
Pulizia attrezzi	Acqua tiepida e sapone
Sistema di applicazione	Assicurarsi che il fondo sia stato correttamente trattato e ben asciutto. - Effetto spatolato: applicare Bianca non diluita con una spatola di plastica o un frattazzo inox per ottenere un effetto vellutato liscio. - Effetto pennellato: diluire Bianca con il 20% di acqua e applicare con uno spalter incrociando le pennellate.
Colori	775191.A74.00003 BIANCA Argento 775191.A74.00005 BIANCA Oro colorabile come descritto nel paragrafo "Sistema di colorazione".
Temperatura di applicazione	Min 5°C max 35°C
Essiccazione	1-2 ore (23°C - 65%RU)
Tempo di sovrapposizione	4/6 ore (23°C - 65%RU)
Stoccaggio	Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura compresa tra 10° e 35°C. Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore.
Scadenza	24 mesi se conservato seguendo le indicazioni di stoccaggio.
Composti Organici Volatili (VOC - dir. 2004/42/CE)	Cat. A/I: limite previsto 200 g/l Questo prodotto contiene massimo 40 g/l di COV

Sistema di colorazione	Con coloranti Totocolor, Softcolor e Coloranti Universali, e paste tintometriche PURE PREMIUM ed EVOLUTION. La cartella mostra solo un limitato esempio dei colori che si possono ottenere. È possibile diluire con massimo 10% di acqua potabile. L'utilizzatore può realizzare colorazioni proprie, miscelando i coloranti sopra citati, con rapporti diversi da quelli proposti in cartella. Le formule presentate in cartella fanno riferimento a confezioni da 2,5 litri, ed i colori proposti sono da intendersi puramente indicativi. Aggiungere al prodotto il colorante necessario, mescolare manualmente con spatola. Se il lavoro riguarda ampie superfici del medesimo colore, si consiglia di utilizzare per la colorazione contenitori dello stesso lotto di produzione. È infatti possibile che con la medesima colorazione su basi con lotto di produzione diversi, si sviluppino tonalità leggermente differenti tra loro. Prima di procedere con l'applicazione del prodotto, si consiglia di verificarne la corretta agitazione e conseguente omogeneità di tinta. È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione. Le compatibilità con coloranti diversi da quelli sopra citati non sono garantite.
Note	Il prodotto è a base acquosa, teme il gelo e gli agenti atmosferici. Il risultato finale ottenuto utilizzando questo prodotto decorativo, è subordinato alle tecniche ed al tipo di strumento utilizzato per l'applicazione. È inoltre importante che l'applicatore utilizzi la stessa tecnica applicativa senza interruzioni, su tutta la superficie da trattare, per avere uniformità dell'effetto decorativo. Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono. Questo prodotto potrebbe subire nel tempo variazioni di aspetto in barattolo e di viscosità, nel caso si consiglia di procedere con una buona agitazione. È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione e/o diluizione.
Istruzioni sulla sicurezza	Utilizzare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza. Il prodotto è una dispersione acquosa che non presenta particolari pericoli per la salute e sicurezza secondo la norma EU. Conservare fuori della portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o il contenitore. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.