



CRISTALLI DI LUNA

Lo scintillio del colore

775191.A86.00000

<p>Informazioni Generali</p>	<p>Cristalli di Luna è una finitura a base acquosa contenente minuscoli frammenti luminosi al suo interno. È formulata con materie prime selezionate e a basso impatto ambientale.</p> <p>La facilità estrema di applicazione e la possibilità di ottenere splendide tinte moda rendono Cristalli di Luna la finitura ideale sia per l'applicatore professionista che per l'appassionato del "fai da te".</p> <p>Cristalli di Luna, la perfetta finitura per ambienti di prestigio con arredamento di design, esercizi pubblici di tendenza, case dove vive una creatività fuori dagli schemi.</p> <p>Come tutti i prodotti CASA ITALIA, CRISTALLI DI LUNA è 100% "Made in Italy".</p>
<p>Utilizzi</p>	<p>Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesso e derivati. • Cartongesso. • Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti. <p>Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente "Preparazione del supporto".</p>
<p>Peso Specifico</p>	<p>1,00 ± 0,15 g/ml</p>
<p>Viscosità al confezionamento</p>	<p>5500 ± 1000 cps S5 20rpm</p>
<p>Confezioni</p>	<p>1,25 – 2,5 litri</p>
<p>Resa</p>	<p>Applicazione con rullo a pelo corto, pennello; 8–10 m²/litro per singola mano (variabile in base all'assorbimento ed alla regolarità della superficie del supporto da trattare).</p> <p>È consigliabile applicare almeno due mani di prodotto per realizzare la decorazione.</p>
<p>Diluizione</p>	<p>Prodotto pronto all'uso. È possibile diluire con massimo 10% di acqua potabile.</p>
<p>Agitazione</p>	<p>Agitatore meccanico o agitazione manuale.</p> <p>Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico.</p>

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Preparazione del Supporto	<p>Valutare lo stato della superficie da trattare ed intervenire come segue;</p> <p>Muri nuovi: Evitare l'applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove necessario ed applicare fissativo. Applicare una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Muri tinteggiati: spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare. Applicare fissativo e successivamente una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Per maggiori informazioni consultare la "Guida alla Preparazione dei Supporti"</p>
Strumenti di applicazione	Rullo a pelo corto, pennello e spruzzo.
Pulizia attrezzi	Acqua tiepida e sapone
Sistema di applicazione	<p>Assicurarsi che il fondo sia stato correttamente trattato e ben asciutto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione con pennello o rullo; dopo aver fatto asciugare Decorfondo per almeno 24 ore, applicare 1 prima mano di Cristalli di Luna con un rullo a pelo corto o con una pennellina, a pennellate incrociate, evitando di "tirare" il prodotto ed avendo cura di distribuire uniformemente il prodotto. Dopo aver fatto asciugare la prima mano di prodotto, stendere la seconda mano con lo stesso procedimento della prima. <p>In fase di asciugatura si evidenzieranno sempre di più i punti luce caratteristici di Cristalli di Luna. Per enfatizzare l'intensità dei cristalli spazzolare delicatamente la superficie asciutta con una spugna liscia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione a spruzzo; Diluire Cristalli di Luna con 15-20% di acqua, utilizzare un ugello da 1,7mm, con turbina a bassa pressione (1,5 bar – velocità RIGO 5-7 punti). <p>Dopo aver fatto asciugare Decorfondo per almeno 24 ore, applicare a spruzzo una prima mano di Cristalli di Luna avendo cura di distribuire uniformemente, ed evitando accumuli eccessivi di prodotto, mantenendo la pistola perpendicolarmente alla superficie da trattare ad una distanza di 20-30cm. Dopo aver fatto asciugare la prima mano di prodotto, stendere la seconda mano con lo stesso procedimento della prima.</p> <p>In fase di asciugatura si evidenzieranno sempre di più i punti luce caratteristici di Cristalli di Luna. Per enfatizzare l'intensità dei cristalli spazzolare delicatamente la superficie asciutta con una spugna liscia.</p> <p>Per l'applicazione a spruzzo, è consigliabile effettuare test applicativi preventivi per regolare al meglio la propria attrezzatura.</p>
Colori	colorabile come descritto nel paragrafo " Sistema di colorazione ".
Temperatura di applicazione	Min 5°C max 35°C
Essiccazione	2 ore (23°C - 65%RU)

Tempo di sovrapplicazione	4/6 ore (23°C - 65%RU)
Stoccaggio	Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura compresa tra 10° e 35°C. Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore.
Scadenza	24 mesi se conservato seguendo le indicazioni di stoccaggio.
Composti Organici Volatili (VOC - dir. 2004/42/CE)	Cat. A/I: limite previsto 200 g/l Questo prodotto contiene massimo 200 g/l di COV
Sistema di colorazione	<p>Con coloranti Totocolor, Softcolor e Coloranti Universali, e paste tintometriche PURE PREMIUM ed EVOLUTION.</p> <p>La cartella mostra solo un limitato esempio dei colori che si possono ottenere.</p> <p>È possibile diluire con massimo 10% di acqua potabile.</p> <p>L'utente può realizzare colorazioni proprie, miscelando i coloranti sopra citati, con rapporti diversi da quelli proposti in cartella. Le formule presentate in cartella fanno riferimento a confezioni da 2,5 litri, ed i colori proposti sono da intendersi puramente indicativi.</p> <p>Aggiungere al prodotto il colorante necessario, mescolare manualmente con spatola.</p> <p>Se il lavoro riguarda ampie superfici del medesimo colore, si consiglia di utilizzare per la colorazione contenitori dello stesso lotto di produzione. È infatti possibile che con la medesima colorazione su basi con lotto di produzione diversi, si sviluppino tonalità leggermente differenti tra loro.</p> <p>Prima di procedere con l'applicazione del prodotto, si consiglia di verificarne la corretta agitazione e conseguente omogeneità di tinta.</p> <p>È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione.</p> <p>Le compatibilità con coloranti diversi da quelli sopra citati non sono garantite.</p>
Note	<p>Il prodotto è a base acquosa, teme il gelo e gli agenti atmosferici.</p> <p>Il risultato finale ottenuto utilizzando questo prodotto decorativo, è subordinato alle tecniche ed al tipo di strumento utilizzato per l'applicazione. È inoltre importante che l'applicatore utilizzi la stessa tecnica applicativa senza interruzioni, su tutta la superficie da trattare, per avere uniformità dell'effetto decorativo.</p> <p>Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono.</p> <p>Questo prodotto potrebbe subire nel tempo variazioni di aspetto in barattolo e di viscosità, nel caso si consiglia di procedere con una buona agitazione.</p> <p>È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione e/o diluizione.</p>
Istruzioni sulla sicurezza	<p>Utilizzare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza.</p> <p>Il prodotto è una dispersione acquosa che non presenta particolari pericoli per la salute e sicurezza secondo la norma EU.</p> <p>Conservare fuori della portata dei bambini.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o il contenitore.</p> <p>Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.</p>