



CYBERLUX

Lucentezza metallica

775191.A2600.0__

Informazioni Generali	CYBERLUX è una preziosa finitura decorativa metallescente a base acqua, si presenta in 12 differenti basi, che riproducono in modo perfetto i metalli nobili. Un effetto delicatamente metallico donerà intimità e prestigio ad ogni vostro spazio. CYBERLUX è la finitura ideale per tutti i prodotti materici, che grazie alla eterogenea applicabilità consente innumerevoli effetti cromatici, il tocco perfetto per i vostri ambienti: per interni di classe o moderni, locali di pregio o edifici storici. Come tutti i prodotti CASA ITALIA, CYBERLUX è 100% “Made in Italy”.
Utilizzi	Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti: • Gesso e derivati. • Cartongesso. • Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti. • Legno • Ferro Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente “Preparazione del supporto”.
Peso Specifico	1,10 ± 0,15 g/ml
Viscosità al confezionamento	8000 ± 1000 cps S5 20rpm
Confezioni	1,250 litri
Resa	5 - 10 m ² /litro (variabile in base all'assorbimento ed alla regolarità della superficie del supporto da trattare).
Diluizione	Prodotto pronto all'uso. È possibile diluire con 5 - 10% di acqua potabile.
Strumenti di applicazione	Pennello spalter, spugna, guanto, spatola inox o spruzzo
Agitazione	Agitatore meccanico o agitazione manuale. Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico.

Preparazione del Supporto	Valutare lo stato della superficie da trattare ed intervenire come segue; Muri nuovi: Evitare l'applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove necessario ed applicare fissativo. Applicare una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica. Muri tinteggiati: spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare. Applicare il fissativo e successivamente una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica. Per maggiori informazioni consultare la "Guida alla Preparazione dei Supporti"																								
Sistema di applicazione	Assicurarsi che il fondo sia liscio, correttamente trattato e ben asciutto. • Effetto pennellato a incrocio: stendere il prodotto tal quale con il pennello spalter a tratti incrociati su una superficie di circa 1-2 metri quadri avendo cura di distribuire il prodotto uniformemente e ripassare sulla superficie applicata con pennello scarico incrociando le pennellate per creare l'effetto decorativo. • Effetto pennellata diagonale: stendere il prodotto tal quale con il pennello spalter a tratti diagonali avendo cura di lasciare pennellate irregolari e sfumate nei raccordi. • Effetto tessuto: stendere il prodotto tal quale con il pennello spalter prima in senso orizzontale e poi, bagnato su bagnato, in senso verticale con pennello quasi scarico e tocco leggero. • Effetto nuvolato: stendere il prodotto tal quale con una spugna morbida in senso rotatorio e con tocco leggero. • Effetto spatolato: applicato il prodotto tal quale con frattone inox o di plastica, con movimenti incrociati. • Effetto lamina: il prodotto adeguatamente diluito (10-15%) in funzione del tipo di strumento utilizzato, può essere applicato a spruzzo regolando pressione (1,5bar, 5-8 punti RIGO) e tipo di ugello(1,5mm). Per ottenere un effetto uniforme applicare 2 o più mani. Si consiglia un test preventivo per valutare applicazione e risultato. È sufficiente una sola mano del prodotto per realizzare un magnifico effetto perlescente.																								
Colori	<table data-bbox="389 1603 794 1951"> <tr><td>775191.A2600.000</td><td>C0 Oro Brillante</td></tr> <tr><td>775191.A2600.001</td><td>C1 Oro Favilla</td></tr> <tr><td>775191.A2600.002</td><td>C2 Oro Azteco</td></tr> <tr><td>775191.A2600.003</td><td>C3 Bronzo</td></tr> <tr><td>775191.A2600.004</td><td>C4 Rame</td></tr> <tr><td>775191.A2600.005</td><td>C5 Argento</td></tr> <tr><td>775191.A2600.006</td><td>C6 Madreperla</td></tr> <tr><td>775191.A2600.007</td><td>C7 Argento Antico</td></tr> <tr><td>775191.A2600.008</td><td>C8 Bronzo Antico</td></tr> <tr><td>775191.A2600.009</td><td>C9 Rame Antico</td></tr> <tr><td>775191.A2600.010</td><td>C10 Oro Antico</td></tr> <tr><td>775191.A2600.011</td><td>C11 Acciaio Brunito</td></tr> </table> I colori C0 Oro Brillante e C6 Madreperla sono le basi utilizzate per ottenere i colori presentati in cartella, come descritto nel paragrafo "Sistema di colorazione".	775191.A2600.000	C0 Oro Brillante	775191.A2600.001	C1 Oro Favilla	775191.A2600.002	C2 Oro Azteco	775191.A2600.003	C3 Bronzo	775191.A2600.004	C4 Rame	775191.A2600.005	C5 Argento	775191.A2600.006	C6 Madreperla	775191.A2600.007	C7 Argento Antico	775191.A2600.008	C8 Bronzo Antico	775191.A2600.009	C9 Rame Antico	775191.A2600.010	C10 Oro Antico	775191.A2600.011	C11 Acciaio Brunito
775191.A2600.000	C0 Oro Brillante																								
775191.A2600.001	C1 Oro Favilla																								
775191.A2600.002	C2 Oro Azteco																								
775191.A2600.003	C3 Bronzo																								
775191.A2600.004	C4 Rame																								
775191.A2600.005	C5 Argento																								
775191.A2600.006	C6 Madreperla																								
775191.A2600.007	C7 Argento Antico																								
775191.A2600.008	C8 Bronzo Antico																								
775191.A2600.009	C9 Rame Antico																								
775191.A2600.010	C10 Oro Antico																								
775191.A2600.011	C11 Acciaio Brunito																								



Pulizia attrezzi	Acqua tiepida e sapone
Temperatura di applicazione	Min 5°C max 35°C
Essiccazione	2 ore (23°C - 65%RU)
Tempo di sovrapplicazione	4/6 ore (23°C - 65%RU)
Stoccaggio	Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura compresa tra 10° e 35°C. Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore.
Scadenza	24 mesi se conservato seguendo le indicazioni di stoccaggio.
Composti Organici Volatili (VOC - dir. 2004/42/CE)	Cat. A/I: limite previsto 200 g/l Questo prodotto contiene massimo 55 g/l di COV
Sistema di colorazione	Con coloranti Totocolor, Softcolor e Coloranti Universali, e paste tintometriche PURE PREMIUM ed EVOLUTION. La cartella mostra solo un limitato esempio dei colori che si possono ottenere. È possibile diluire con massimo 10% di acqua potabile. L'utilizzatore può realizzare colorazioni proprie, miscelando i coloranti sopra citati, con rapporti diversi da quelli proposti in cartella. Le formule presentate in cartella fanno riferimento a confezioni da 2,5 litri, ed i colori proposti sono da intendersi puramente indicativi. Aggiungere al prodotto il colorante necessario, mescolare manualmente con spatola. Se il lavoro riguarda ampie superfici del medesimo colore, si consiglia di utilizzare per la colorazione contenitori dello stesso lotto di produzione. È infatti possibile che con la medesima colorazione su basi con lotto di produzione diversi, si sviluppino tonalità leggermente differenti tra loro. Prima di procedere con l'applicazione del prodotto, si consiglia di verificarne la corretta agitazione e conseguente omogeneità di tinta. È possibile miscelare Cyberlux con altri prodotti della linea decorativi CASA ITALIA, per creare effetti metallici o personalizzare la colorazione. È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione. Le compatibilità con coloranti diversi da quelli sopra citati non sono garantite.
Note	Il prodotto è a base acquosa, teme il gelo e gli agenti atmosferici. Il risultato finale ottenuto utilizzando questo prodotto decorativo, è subordinato alle tecniche ed al tipo di strumento utilizzato per l'applicazione. È inoltre importante che l'applicatore utilizzi la stessa tecnica applicativa senza interruzioni, su tutta la superficie da trattare, per avere uniformità dell'effetto decorativo. Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono. Questo prodotto potrebbe subire nel tempo variazioni di aspetto in barattolo e di viscosità, nel caso si consiglia di procedere con una buona agitazione. È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione e/o diluizione.
Istruzioni sulla sicurezza	Utilizzare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza. Il prodotto è una dispersione acquosa che non presenta particolari pericoli per la salute e sicurezza secondo la norma EU. Conservare fuori della portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o il contenitore. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.