



PIETRAFINE

La forma del colore

775191.A0900.000

<p>Informazioni Generali</p>	<p>PIETRAFINE è un prodotto versatile e facile da applicare, adatto a ricreare magnifici effetti naturali e di fantasia, o realizzare ambienti interni dal moderno design.</p> <p>Rivestimento a spessore a base acquosa con granulometria fine, ideale per la realizzazione di effetti tipo travertino o tipo pietre levigate.</p> <p>La particolare formulazione consente di ottenere, tramite l'uso di attrezzi idonei, un'ampia gamma di effetti materici per raffinate ambientazioni d'interni.</p> <p>La particolare formulazione consente di ottenere, tramite l'uso di attrezzi idonei, superfici murali d'aspetto equiparabile ai rivestimenti lapidei, o finiture di pura fantasia che l'abilità e l'intuizione dell'operatore saranno in grado di ottenere.</p> <p>PIETRAFINE è caratterizzato da buona traspirazione, un'ottima adesione e facilità di applicazione.</p> <p>Questo prodotto è formulato per essere applicato con spatola, frattazzo e per essere lavorato con gli speciali attrezzi decorativi.</p> <p>Una volta essiccato il prodotto è sovra verniciabile con qualsiasi tipologia di pitture a base acqua, in particolare la sovrapposizione di prodotti ad effetto velato e/o metallizzato, permette di ottenere raffinati effetti cromatici di grande pregio.</p> <p>Come tutti i prodotti CASA ITALIA, PIETRAFINE è 100% "Made in Italy".</p>
<p>Utilizzi</p>	<p>Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesso e derivati. • Cartongesso. • Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti. <p>Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente "Preparazione del supporto".</p>
<p>Peso Specifico</p>	<p>1,70 ± 0,15 g/ml</p>
<p>Viscosità al confezionamento</p>	<p>60000 ± 5000 cps S7 20rpm</p>
<p>Confezioni</p>	<p>4 - 12 litri</p>
<p>Resa</p>	<p>0,5–1,0m²/litro (variabile in base all'assorbimento ed alla regolarità della superficie del supporto da trattare).</p>
<p>Diluizione</p>	<p>Prodotto pronto all'uso. È possibile diluire con massimo 5 - 10% di acqua potabile.</p>

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Strumenti di applicazione	Spatola, frattazzo e speciali attrezzi da decorazione
Agitazione	<p>Agitatore meccanico o agitazione manuale.</p> <p>Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico.</p>
Preparazione del Supporto	<p>Valutare lo stato della superficie da trattare ed intervenire come segue;</p> <p>Muri nuovi: Evitare l'applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove necessario ed applicare fissativo. Applicare una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Muri tinteggiati: spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare. Applicare il fissativo e successivamente una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Per maggiori informazioni consultare la "Guida alla Preparazione dei Supporti"</p>
Pulizia attrezzi	Acqua tiepida e sapone
Sistema di applicazione	<p>Assicurarsi che il fondo sia liscio, correttamente trattato e ben asciutto.</p> <p>Applicare il prodotto tal quale o colorato con frattazzo di acciaio.</p> <p>Utilizzare gli speciali attrezzi da decorazione per lavorare PIETRAFINE al fine di ottenere la decorazione desiderata.</p> <p>È sufficiente una sola mano del prodotto colorato per realizzare un magnifico effetto opaco e grezzo a rilievo.</p> <p>Se si vogliono ottenere effetti particolarmente metallici è necessario utilizzare come finitura Cyberlux del colore voluto.</p> <p>È possibile integrare l'applicazione di PIETRAFINE con gli altri prodotti a spessore della linea CASA ITALIA per ottenere innumerevoli effetti diversi.</p>
Colori	Pietrafine è colorabile come descritto nel paragrafo " <i>Sistema di colorazione</i> ".
Temperatura di applicazione	Min 5°C max 35°C
Essiccazione	Circa 4 - 6 ore al tatto (23°C - 65%RU) [variabile in funzione dello spessore applicato]
Tempo di sovrapplicazione	Circa 8 - 12 ore (23°C - 65%RU) [variabile in funzione dello spessore applicato]
Stoccaggio	<p>Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura compresa tra 10° e 35°C.</p> <p>Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore.</p>

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.



Scadenza	24 mesi se conservato seguendo le indicazioni di stoccaggio.
Composti Organici Volatili (VOC - dir. 2004/42/CE)	Cat. A/I: limite previsto 200 g/l Questo prodotto contiene massimo 30 g/l di COV
Sistema di colorazione	<p>Con coloranti Totocolor, Softcolor e Coloranti Universali, e paste tintometriche PURE PREMIUM ed EVOLUTION.</p> <p>La cartella mostra solo un limitato esempio dei colori che si possono ottenere.</p> <p>È possibile diluire con massimo 10% di acqua potabile.</p> <p>L'utilizzatore può realizzare colorazioni proprie, miscelando i coloranti sopra citati, con rapporti diversi da quelli proposti in cartella. Le formule presentate in cartella fanno riferimento a confezioni da 2,5 litri, ed i colori proposti sono da intendersi puramente indicativi.</p> <p>Aggiungere al prodotto il colorante necessario, mescolare manualmente con spatola.</p> <p>Se il lavoro riguarda ampie superfici del medesimo colore, si consiglia di utilizzare per la colorazione contenitori dello stesso lotto di produzione. È infatti possibile che con la medesima colorazione su basi con lotto di produzione diversi, si sviluppino tonalità leggermente differenti tra loro.</p> <p>Prima di procedere con l'applicazione del prodotto, si consiglia di verificarne la corretta agitazione e conseguente omogeneità di tinta.</p> <p>È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione.</p> <p>Le compatibilità con coloranti diversi da quelli sopra citati non sono garantite.</p>
Note	<p>Il prodotto è a base acquosa, teme il gelo e gli agenti atmosferici.</p> <p>Il risultato finale ottenuto utilizzando questo prodotto decorativo, è subordinato alle tecniche ed al tipo di strumento utilizzato per l'applicazione. È inoltre importante che l'applicatore utilizzi la stessa tecnica applicativa senza interruzioni, su tutta la superficie da trattare, per avere uniformità dell'effetto decorativo.</p> <p>Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono.</p> <p>Questo prodotto potrebbe subire nel tempo variazioni di aspetto in barattolo e di viscosità, nel caso si consiglia di procedere con una buona agitazione.</p> <p>È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione e/o diluizione.</p>
Istruzioni sulla sicurezza	<p>Utilizzare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza.</p> <p>Il prodotto è una dispersione acquosa che non presenta particolari pericoli per la salute e sicurezza secondo la norma EU.</p> <p>Conservare fuori della portata dei bambini.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o il contenitore.</p> <p>Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.</p>