



PIETRANTICA

La forma del colore

775191.A0400.000

Informazioni Generali	Rivestimento a spessore di aspetto grezzo a base di selezionate resine e cariche in dispersione acquosa, ideale per la realizzazione di effetti tipo pietra, tipo cemento o per ottenere effetti di aspetto più “rustico”. PIETRANTICA è un prodotto altamente innovativo che grazie alla sua formula, consente di ottenere magnifiche decorazioni a spessore per donare prestigio a edifici storici o realizzare ambienti interni dal moderno design. La particolare formulazione consente di ottenere, tramite l'utilizzo di attrezzi idonei, superfici murali d'aspetto equiparabile ai rivestimenti lapidei quali travertini, pietra arenaria, pietra Luserna, o finiture di pura fantasia che l'abilità e l'intuizione dell'operatore saranno in grado di ottenere. PIETRANTICA è caratterizzato da buona traspirazione, un'ottima adesione e facilità di applicazione. Questo prodotto è formulato per essere applicato con spatola o frattazzo e per essere lavorato con gli speciali attrezzi decorativi. Una volta essiccato il prodotto è sovra verniciabile con qualsiasi tipologia di pitture a base acqua, in particolare la sovrapplicazione di prodotti ad effetto velato e/o metallizzato, permette di ottenere raffinati effetti cromatici di grande pregio. Pigmentato con coloranti resistenti alla luce, PIETRANTICA è utilizzabile in esterno se protetta con velatura silossanica. È necessario considerare che per applicazioni particolarmente decorate, è probabile un'alta presa di sporco nel tempo. Come tutti i prodotti CASA ITALIA, PIETRANTICA è 100% “Made in Italy”.
Utilizzi	Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti: • Gesso e derivati. • Cartongesso. • Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti. Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente “Preparazione del supporto”.
Peso Specifico	1,70 ± 0,15 g/ml
Viscosità al confezionamento	60000 ± 5000 cps S7 20rpm
Confezioni	4 - 12 litri
Resa	0,7–1,2m²/litro (variabile in base all'assorbimento ed alla regolarità della superficie del supporto da trattare).
Diluizione	Prodotto pronto all'uso. È possibile diluire con massimo 5 - 10% di acqua potabile.

Strumenti di applicazione	Spatola, frattazzo e speciali attrezzi da decorazione
Agitazione	Agitatore meccanico o agitazione manuale. Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico.
Preparazione del Supporto	Valutare lo stato della superficie da trattare ed intervenire come segue; Muri nuovi: Evitare l'applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove necessario ed applicare fissativo. Applicare una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica. Muri tinteggiati: spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare. Applicare il fissativo e successivamente una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica. Per maggiori informazioni consultare la "Guida alla Preparazione dei Supporti"
Pulizia attrezzi	Acqua tiepida e sapone
Sistema di applicazione	Assicurarsi che il fondo sia liscio, correttamente trattato e ben asciutto. Applicare il prodotto tal quale o colorato con frattazzo di acciaio. Utilizzare gli speciali attrezzi da decorazione per lavorare PIETRANTICA al fine di ottenere la decorazione desiderata. È sufficiente una sola mano del prodotto colorato per realizzare un magnifico effetto opaco e grezzo a rilievo. Se si vogliono ottenere effetti particolarmente metallici è necessario utilizzare come finitura Cyberlux del colore voluto. È possibile integrare l'applicazione di PIETRANTICA con gli altri prodotti a spessore della linea CASA ITALIA per ottenere innumerevoli effetti diversi.
Colori	PIETRANTICA è colorabile come descritto nel paragrafo "Sistema di colorazione" .
Temperatura di applicazione	Min 5°C max 35°C
Essiccazione	Circa 4 - 6 ore al tatto (23°C - 65%RU) [variabile in funzione dello spessore applicato]
Tempo di sovrapplicazione	Circa 8 - 12 ore (23°C - 65%RU) [variabile in funzione dello spessore applicato]
Stoccaggio	Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura compresa tra 10° e 35°C. Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.



Scadenza	24 mesi se conservato seguendo le indicazioni di stoccaggio.
Composti Organici Volatili (VOC - dir. 2004/42/CE)	Cat. A/I: limite previsto 200 g/l Questo prodotto contiene massimo 30 g/l di COV
Sistema di colorazione	Con coloranti Totocolor, Softcolor e Coloranti Universali, e paste tintometriche PURE PREMIUM ed EVOLUTION. La cartella mostra solo un limitato esempio dei colori che si possono ottenere. È possibile diluire con massimo 10% di acqua potabile. L'utilizzatore può realizzare colorazioni proprie, miscelando i coloranti sopra citati, con rapporti diversi da quelli proposti in cartella. Le formule presentate in cartella fanno riferimento a confezioni da 2,5 litri, ed i colori proposti sono da intendersi puramente indicativi. Aggiungere al prodotto il colorante necessario, mescolare manualmente con spatola. Se il lavoro riguarda ampie superfici del medesimo colore, si consiglia di utilizzare per la colorazione contenitori dello stesso lotto di produzione. È infatti possibile che con la medesima colorazione su basi con lotto di produzione diversi, si sviluppino tonalità leggermente differenti tra loro. Prima di procedere con l'applicazione del prodotto, si consiglia di verificarne la corretta agitazione e conseguente omogeneità di tinta. È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione. Le compatibilità con coloranti diversi da quelli sopra citati non sono garantite.
Note	Il prodotto è a base acquosa, teme il gelo e gli agenti atmosferici. Il risultato finale ottenuto utilizzando questo prodotto decorativo, è subordinato alle tecniche ed al tipo di strumento utilizzato per l'applicazione. È inoltre importante che l'applicatore utilizzi la stessa tecnica applicativa senza interruzioni, su tutta la superficie da trattare, per avere uniformità dell'effetto decorativo. Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono. Questo prodotto potrebbe subire nel tempo variazioni di aspetto in barattolo e di viscosità, nel caso si consiglia di procedere con una buona agitazione. È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione e/o diluizione.
Istruzioni sulla sicurezza	Utilizzare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza. Il prodotto è una dispersione acquosa che non presenta particolari pericoli per la salute e sicurezza secondo la norma EU. Conservare fuori della portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o il contenitore. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.