



VELATURA

Le trasparenze del colore

775191.Z4400.000

<p>Informazioni Generali</p>	<p>Pittura decorativa silossanica semitrasparente, dotata di elevata idrorepellenza ed alto valore di traspirabilità.</p> <p>Presenta una grande varietà di applicazioni e la sua versatilità ne permette l'utilizzo sia per interni che per esterni.</p> <p>A seconda dello strumento utilizzato, alla creatività ed abilità applicativa, potrete dare vita a meravigliosi effetti, che spaziano dal moderno al sapore antico delle pitture di una volta.</p> <p>“L'agilità” del prodotto, unita al vostro estro creativo, produrrà decorazioni davvero uniche e irripetibili, che spaziano dal moderno al sapore decisamente antico delle pitture di una volta.</p> <p>Applicabile su diverse tipologie di rivestimenti offre notevole protezione anche nelle più precarie condizioni di esposizione (ambienti con forti sbalzi termici ed alta umidità).</p> <p>L'eccellente idrorepellenza contribuisce a mantenere la superficie pitturata in buone condizioni estetiche; rappresenta la finitura ideale da applicare sui prodotti a spessore</p> <p>Come tutti i prodotti CASA ITALIA, VELATURA è 100% “Made in Italy”.</p>
<p>Utilizzi</p>	<p>Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti:</p> <p>Il prodotto è utilizzabile anche in esterno previa colorazione con pigmenti idonei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesso e derivati. • Cartongesso. • Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti. <p>Il prodotto è utilizzabile anche in esterno previa colorazione con pigmenti idonei.</p> <p>Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente “Preparazione del supporto”.</p>
<p>Peso Specifico</p>	<p>1,10 ± 0,15 g/ml</p>
<p>Confezioni</p>	<p>0,750 - 4 litri</p>
<p>Resa</p>	<p>circa 10–18 m²/litro (variabile in base all'assorbimento ed alla regolarità della superficie del supporto da trattare).</p>
<p>Diluizione</p>	<p>Diluire con 5 - 15% di acqua potabile per applicazione con pennello, spugna marina e guanto.</p>
<p>Agitazione</p>	<p>Agitatore meccanico o agitazione manuale. Si consiglia di eseguire manualmente una parziale miscelazione incorporando il colorante nel prodotto, prima di agitare con agitatore meccanico.</p>

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Strumenti di applicazione	Pennello spalter, tampone, spugna o guanto
Pulizia attrezzi	Acqua tiepida e sapone
Preparazione del Supporto	<p>Valutare lo stato della superficie da trattare ed intervenire come segue;</p> <p>Muri nuovi: Evitare l'applicazione su intonaco fresco, attendere la completa maturazione. Spazzolare la superficie, stuccare ove necessario ed applicare fissativo.</p> <p>Applicare una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Muri tinteggiati: spazzolare la superficie, asportare vecchie pitture non coese al supporto, e dove necessario stuccare o rasare.</p> <p>Applicare il fissativo e successivamente una o più mani di Decorfondo pittura di fondo appositamente formulata per prodotti decorativi. Applicare il prodotto come indicato in scheda tecnica.</p> <p>Per maggiori informazioni consultare la "Guida alla Preparazione dei Supporti"</p>
Sistema di applicazione	<p>Assicurarsi che il fondo sia stato correttamente trattato e ben asciutto.</p> <p>Dopo circa otto ore dall'applicazione del fondo, stendere una passata di Velatura del colore scelto. Per sfruttare completamente le potenzialità di Velatura, scegliere una tonalità contrastante con il colore di fondo.</p> <p>Applicare con tampone, pennello, spugna marina o guanto, a seconda dell'effetto desiderato.</p> <p>Per ottenere Velature delicatamente metalliche è possibile miscelare Velatura con Cyberlux.</p> <p>Il prodotto è utilizzabile anche in esterno previa colorazione con pigmenti idonei.</p> <p>L'aspetto finale della Velatura dipende dall'attrezzo utilizzato dalla tecnica e dalla fantasia dell'applicatore.</p>
Colori	La base neutra è colorabile come descritto nel paragrafo " Sistema di colorazione ".
Temperatura di applicazione	Min 5°C max 35°C
Essiccazione	1-2 ore (23°C - 65%RU)
Stoccaggio	<p>Conservare nel contenitore originale ed integro, in ambienti riparati a temperatura compresa tra 10° e 35°C.</p> <p>Non esporre al gelo ed in prossimità di fonti di calore.</p>
Scadenza	24 mesi se conservato seguendo le indicazioni di stoccaggio.
Composti Organici Volatili (VOC - dir. 2004/42/CE)	<p>Cat. A/l: limite previsto 200 g/l</p> <p>Questo prodotto contiene massimo 20 g/l di COV</p>

Sistema di colorazione	<p>Con coloranti Totocolor o Colorante Universale, e paste tintometriche PREMIUM, PURE o EVOLUTION. Le cartelle esistenti mostrano solo un limitato esempio dei colori che si possono ottenere.</p> <p>Per realizzare effetti metallici, è possibile miscelare Velatura con Cyberlux. Realizzare il mix prodotti in cantiere e poco prima di procedere all'applicazione.</p> <p>Per l'applicazione in esterno è importante che la colorazione venga realizzata utilizzando paste coloranti con caratteristiche idonee per applicazioni in esterno.</p> <p>L'utilizzatore può realizzare colorazioni proprie, miscelando i coloranti sopra citati, con rapporti diversi da quelli proposti in cartella. Le formule presentate in cartella fanno riferimento a confezioni da 4 litri, ed i colori proposti sono da intendersi puramente indicativi.</p> <p>Se il lavoro riguarda ampie superfici del medesimo colore, si consiglia di utilizzare per la colorazione contenitori dello stesso lotto di produzione. È infatti possibile che con la medesima colorazione su basi con lotto di produzione diversi, si sviluppino tonalità leggermente differenti tra loro. Prima di procedere con l'applicazione del prodotto, si consiglia di verificarne la corretta agitazione e conseguente omogeneità di tinta.</p> <p>È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla diluizione.</p> <p>Le compatibilità con coloranti diversi da quelli sopra citati non sono garantite.</p>
Note	<p>Il prodotto è a base acquosa, teme il gelo e gli agenti atmosferici.</p> <p>Il risultato finale ottenuto utilizzando questo prodotto decorativo, è subordinato alle tecniche ed al tipo di strumento utilizzato per l'applicazione. È inoltre importante che l'applicatore utilizzi la stessa tecnica applicativa senza interruzioni, su tutta la superficie da trattare, per avere uniformità dell'effetto decorativo.</p> <p>Per decorare ampie superfici con il medesimo colore, è consigliato miscelare tra loro le confezioni colorate al fine di ottenere una perfetta uniformità di tono.</p> <p>Questo prodotto potrebbe subire nel tempo variazioni di aspetto in barattolo e di viscosità, nel caso si consiglia di procedere con una buona agitazione.</p> <p>È consigliato l'utilizzo del prodotto entro pochi giorni dalla colorazione e/o diluizione.</p>
Istruzioni sulla sicurezza	<p>Utilizzare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza.</p> <p>Il prodotto è una dispersione acquosa che non presenta particolari pericoli per la salute e sicurezza secondo la norma EU.</p> <p>Conservare fuori della portata dei bambini.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o il contenitore.</p> <p>Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.</p>